

Gama MBR



MBR – Separador de baterías controlado por microprocesador

Modelo	MBR 12/24-100	MBR 12-160	MBR 24-160	MBR 12/24-500
Tensión nominal (Vdc)	12/24	12	24	12/24
Corriente de carga max. (Amp)	100	160		500
Umbral de conexión (Vdc)	13.2/26.4	13.2	26.4	13.2/26.4
Umbral de desconexión (Vdc)	12.8/25.6	12.8	25.6	11.8/23.6
Bancos de batería	2			
Encendido del alternador	•	•	•	•
Contacto de inicio para baterías paralelas		•	•	•
Micro interruptor para indicación del estado a distancia				•
Dimensiones LxAxa (mm)	46x46x80	46x93x96		72x70x80
Peso(gr)	110	300		417
Consumo	< 5mA			
Estabilidad de tensión	6 2%			
Protección de batería auxiliar contra las sobretensiones	16 / 32Vdc			
Conexiones lado batería	M6			M8
Otras conexiones	6.3 mm Faston			
Garantía	2 años			
Normas	EN 50081-1 (emisión) EN 50082-1 (inmunidad) Automotive Directive 95/54/CE			

Estos datos pueden cambiar sin preaviso.



www.antisolar.cl
contacto@antisolar.cl

